

Technische Daten

EPT-2330

Ladespannung	400-600 V DC geregelt
Ausgangleistung	max. 3 kW
Anschlusstecker	Schuko stecker mit Kabel 1,5 m / 230 V (max. Vorsicherung 16 A)
Wechselrichter	MC4 Stecker/Buchse
Schutzart	IP20
Kühlsystem	aktive Luftkühlung
Montageabstände	min. Abstand 300 mm alle Seiten
Montage	Innenmontage , Wandmontage mit Schrauben / Dübel (Montagematerial nicht im Lieferumfang)
Abmessung L x B x T	340 x 440 x 230
Nettogewicht	15 kg
Umgebungstemp.- Bereich	10 bis 35 °C (trocken)



EPT-2360

Ladespannung	400-600 V DC geregelt
Ausgangleistung	max. 6 kW
Anschlusstecker	CEE Wandgerätestecker 5-polig 16 A / 400 V (max. Absicherung 16 A)
Wechselrichter	MC4 Stecker/Buchse
Schutzart	IP20
Kühlsystem	aktive Luftkühlung
Montageabstände	min. Abstand 300 mm alle Seiten
Montage	Innenmontage , Wandmontage mit Schrauben / Dübel (Montagematerial nicht im Lieferumfang)
Abmessung B x T x H	650 x 230 x 400
Nettogewicht	27 kg
Umgebungstemp.- Bereich	10 bis 35 °C (trocken)



EPT-23120

Ladespannung	400-600 V DC geregelt
Ausgangleistung	max. 12 kW
Anschlusstecker	CEE Wandgerätestecker 5-polig 32 A / 400 V (max. Absicherung 32 A)
Wechselrichter	MC4 Stecker/Buchse
Schutzart	IP20
Kühlsystem	aktive Luftkühlung
Montageabstände	min. Abstand 300 mm alle Seiten
Montage	Innenmontage , Wandmontage mit Schrauben / Dübel (Montagematerial nicht im Lieferumfang)
Abmessung B x T x H	650 x 650 x 400
Nettogewicht	55 kg
Umgebungstemp.- Bereich	10 bis 35 °C (trocken)

